

Modulul:
Numele și prenumele elevului:
Clasa:
Data:
Echipa:

TEST DE EVALUARE

1. Analizați buzunarul aplicat de model dat completând tabelul de mai jos:



Nr. crt.	Criteriul	Caracterizare
1	<i>Forma sau geometria de bază</i>	
2	<i>Modul de rezolvare a terminației superioare</i>	
3	<i>Numărul și natura straturilor</i>	

Nr. crt.	Criteriul	Caracterizare
4	<i>Modul de formare a deschiderii</i>	
5	<i>Modul de aplicare pe produs</i>	
6	<i>Elemente decorative</i>	

2. Realizați vederea de ansamblu a elementului. Identificați și reprezentați reperele componente, precizând tipul de materie primă din care se execută.

Vederea de ansamblu a elementului	Repere componente (R_i)	Reprezentarea grafică a R_i	Tipul de materie primă din care se realizează R_i

3. Elaborați microprocesul tehnologic de realizare a elementului, sub formă tabelară. Identificați dotarea tehnică necesară execuției fiecărei faze.

Cod fază	Descrierea fazei tehnologice	Reprezentarea grafică a prelucrării		Dotarea tehnică (utilaj, dispozitiv, mobilier tehnologic)
		În secțiune	În vedere frontală	
F ₁				
...				

Cod fază	Descrierea fazei tehnologice	Reprezentarea grafică a prelucrării		Dotarea tehnică (utilaj, dispozitiv, mobilier tehnologic)
		În secțiune	În vedere frontală	





4. Realizați practic buzunarul folosind metoda modelării din hârtie.

TEST DE EVALUARE – soluție













1.







Nr. crt.	Criteriul	Caracterizare
1	<i>Forma sau geometria de bază</i>	<ul style="list-style-type: none"> buzunar dreptunghiular (pentru toate colțurile, unghiul dintre două laturi este de 90°)
2	<i>Modul de rezolvare a terminației superioare</i>	<ul style="list-style-type: none"> cu rezerva deschiderii croită separat (numită manșeta buzunarului), fixată prin coasere în exterior
3	<i>Numărul și natura straturilor</i>	<ul style="list-style-type: none"> realizat dintr-un singur strat, din material de bază (buzunar necăptușit)
4	<i>Modul de formare a deschiderii</i>	<ul style="list-style-type: none"> prin aplicarea buzunarului pe un detaliu al produsului (buzunar aplicat)
5	<i>Modul de aplicare pe produs</i>	<ul style="list-style-type: none"> prin cusătură executată pe marginea buzunarului (buzunar aplatizat)
6	<i>Elemente decorative</i>	<ul style="list-style-type: none"> fald dublu exterior; manșeta buzunarului bordată la partea inferioară cu un material de culoare contrastantă; tighele ornamentale executate cu ață de culoarea paspoalului.

2.

Vederea de ansamblu a elementului	Repere componente (R _i)	Reprezentarea grafică a R _i	Tipul de materie primă din care se realizează R _i
	<i>buzunar – reper de bază</i>		<i>material de bază</i>
	<i>manșeta buzunarului</i>		<i>material de bază</i>
	<i>banda pentru bordat</i>		<i>material de culoare contrastantă</i>

3.

Cod fază	Descrierea fazei tehnologice	Reprezentarea grafică a prelucrării		Dotarea tehnică (utilaj, dispozitiv, mobilier tehnologic)
		În secțiune	În vedere frontală	
F ₁	Îndoie buzunarul pe linia de simetrie și fixează lățimea faldului prin coasere pe direcție longitudinală.			mașină simplă de cusut cu dispozitiv limitator
F ₂	Formează faldul dublu prin călcare.			masă cu fier de călcat
F ₃	Asamblează buzunarul cu rezerva.			mașină simplă de cusut
F ₄	Întoarce și calcă cantul buzunarului și marginea inferioară a rezervei îndoită spre interior.			masă cu fier de călcat
F ₅	Execută tighel simplu ornamental pe linia deschizăturii buzunarului.			mașină simplă de cusut cu dispozitiv limitator
F ₆	Preformează banda pentru bordarea manșetei buzunarului.			masă cu fier de călcat

Cod fază	Descrierea fazei tehnologice	Reprezentarea grafică a prelucrării		Dotarea tehnică (utilaj, dispozitiv, mobilier tehnologic)
		În secțiune	În vedere frontală	
F7	Execută tighel simplu de fixare a rezervei de buzunar la partea inferioară, introducând și banda din materialul de culoare contrastantă.			mașină simplă de cusut cu dispozitiv limitator
F8	Preformează buzunarul prin călcare.			masă cu fier de călcat, șablon
F9	Aplică buzunarul cu tighel simplu întărind cusătura la extremități.			mașină simplă de cusut